

Общество с ограниченной ответственностью
«Славянск ЭКО»

ПАСПОРТ № 2243 от 29.12.2019.г.

Наименование продукта: ДИСТИЛЛЯТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА ИЛИ НЕФТИ (СЕРНИСТЫЙ)
Нормативный документ ТУ 0251-008-92316478-2016

Завод-изготовитель ООО «Славянск ЭКО»

Фактический адрес: 353560 Краснодарский край, г. Славянск на Кубани, ул. Колхозная, 2

Номер резервуара: 16

Количество: 2956 м³

Дата изготовления: 28.12.2019.г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Метод испытания (обозначение НД)	Фактически
1.	Вязкость при 20° С, не более: кинематическая, мм ² /с	8,0	ГОСТ 33	4,29
2.	Зольность, %, не более	0,02	ГОСТ 1461	Отсутствие
3.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02	ГОСТ 6370	Отсутствие
4.	Массовая доля воды	Следы	ГОСТ 2477	Отсутствие
5.	Массовая доля серы, %, не более,	1,1	ГОСТ Р 51947	0,14
7.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	62*	ГОСТ 6356	50
8.	Температура застывания, °С, не выше	Минус 35	ГОСТ 20287 и п. 5.2 настоящих ТУ	Минус 44
9.	Фракционный состав: 89% перегоняется при температуре, °С, не ниже	362	ГОСТ 2177	363
10.	Плотность при 15 °С, кг/м ³ , не более	895	ГОСТ 51069	819
11.	Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более	0,35	ГОСТ 19932	0,07
12.	Цвет	от светло-жёлтого до светло-коричневого	Визуально по п. 5.3 настоящих ТУ	жёлтый

*По согласованию с потребителем (покупателем) допускается производство «дистиллята газового конденсата или нефти (сернистой)», с температурой вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 50.

Сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в топливе присадок:
Топливо содержит депрессорно-диспергирующая присадка 0,003%.

Начальник смены



К.В. Майстренко