



Система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат № РОСС RU.13СК03.00563
до 26.12.2021г.

Изготовлено в России
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"
187110, г.Кириши, Ленинградская обл.,
шоссе Энтузиастов, 1



Аналитический центр
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510501

Паспорт продукции № 12

Топливо дизельное 3-0,001 минус 35 (ДТ-3-К5),
СТО 05766480-010-2011

(Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.СП28.В.08917
с 19.04.2017г. по 18.04.2020г.)



Код ОКПД2 19.20.21.325

Номер резервуара: 61

Взлив: 1040

Тоннаж: 7711

Дата изготовления продукта

0К9 01.02.2020

Номер партии: 12

Дата отбора проб по ГОСТ 2517:

01.02.2020

Дата проведения анализа продукции: 01.02.2020

№	Наименование показателей	Норма ТР ТС	Норма	Факт. данные	Метод испытания
1.	Цетановое число, не менее: вид 4	47	47	47.1	ГОСТ Р 52709
2.	Фракционный состав:				ГОСТ 2177
	50% перегоняется при температуре, оС, не выше	-	280	220	
	95% (по объему) перегоняется при температуре, оС, не выше	360	360	295	
3.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с, (сСт)	-	1.8-5.0	2.175	ГОСТ 33
4.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше для холодного климата	минус 20	минус 35	минус 45	ГОСТ 22254
5.	Температура вспышки, в закрытом тигле, °С, не ниже	30	40	51	ГОСТ 6356
6.	Массовая доля серы, %, не более: вид 4	0.001	0.001	0.0005	ГОСТ ISO 20884
7.	Испытание на медной пластинке	-	выдерживает Класс 1	выдерживает	ГОСТ 6321
8.	Зольность, %, не более:	-	0.01	отсутствие	ГОСТ 1461
9.	Коксуемость 10%-го остатка, %, не более	-	0.70	0.01	ГОСТ 19932
10.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более: вид 4	8	8	менее 1	ГОСТ EN 12916
11.	Содержание механических примесей и воды	-	отсутствие	отсутствие	СТО 05766480-010-2011
12.	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	-	840	809.4	ГОСТ 3900
13.	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	-	0.01	отсутствие	ГОСТ 17323
14.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
15.	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	-	6	0.8	ГОСТ 2070
16.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460	460	424	ГОСТ ISO 12156-1
	Присадки:				
	- противоизносная присадка "OLI 8000", % масс.			0.0285	
	- цетаноповышающая присадка "Kerobrisol EHN", %масс			0.0365	
	-				

СТАНДАРТНЫЙ

Заключение: соответствует требованиям СТО 05766480-010-2011 с изм.1-4 и требованиям технического регламента таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту". По характеристикам топливо соответствует классу 5, согласно приложению №3 технического регламента ТР ТС

Гарантийный срок хранения топлива дизельного устанавливается при рекомендованной температуре применения один год.

Правила безопасности

Топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Меры предосторожности при хранении, транспортировании, использовании и утилизации в соответствии с требованиями СТО 05766480-010-2011

Зам.начальника АЦ по контролю качества

Начальник лаборатории

Инженер-лаборант

Дата выдачи паспорта :

